

DANE KATALOGOWE

Przyłga



Gruba przyłga

Grubość płyty drzwiowej 65 mm
Grubość blachy 0,6 / 0,8 mm

Funkcja podstawowa



Drzwi wielofunkcyjne



Drzwi zewnętrzne
EN 14351-1



Izolacyjność akustyczna
31 dB



Izolacja cieplna
0,87 W/ (m²·K)



Obciążenie wiatrowe
C3 / B3

MZ Thermo 65 (THP 011)

Drzwi MZ Thermo65 są oznakowane jako drzwi zewnętrzne zgodnie z normą DIN EN 14351. Dzięki drzwiom wielofunkcyjnym MZ Thermo65 zmniejszą Państwo na stałe straty energii cieplnej. Płyta drzwiowa z wypełnieniem z utwardzanej pianki poliuretanowej, ościeżnica i próg są wyposażone w przegrodę termiczną. Podwójna obwiedniowa uszczelka płyty drzwiowej i 3-stronna uszczelka ościeżnicy gwarantują najlepsze uszczelnienie zestawu drzwiowego.



4-stronna przyłga

Wymiary (mm)		THP 011
Wymiar zestawczy (wymiar zamówieniowy)	1 szerokość	700 - 1250
	2 wysokość	1750 - 2250
Wymiar w świetle ościeżnicy	3 szerokość	550 - 1100
	4 wysokość	1655 - 2155

Opis produktu	
Kierunek otwierania	w lewo lub w prawo
Zakończenie drzwi	próg z przegrodą termiczną
Izolacja	wypełnienie z utwardzanej pianki PU
Konstrukcja	zespólna konstrukcja z przegrodą termiczną
Powierzchnia	plyta drzewiowa (ocynkowana) i ościeżnica lakierowana metodą na mokro w kolorze białym na bazie RAL 9016
	opcjonalnie kolor preferowany, okleina drewnopodobna
Trzpienie przeciwwyważeniowe	po stronie z zawiasami
Przeszklenie	-

Okucia	
Zamek	zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową
Komplet klamek	komplet zaokrąglonych klamek przeciwpożarowych, kolor czarny (polipropylen), klamki łożyskowane, z rozetą i wkładką patentową
Zawiasy i zamykacze	3 dwuczęściowe rolkowe zawiasy drzewiowe (180 mm), regulowane w trzech płaszczyznach

Właściwości użytkowe	Montaż w ścianach wewnętrznych	Funkcja
Izolacja cieplna	0,87 W/ (m ² ·K)	●
Odporność ogniowa	-	-
dymoszczelność	-	-
Izolacyjność akustyczna	31 dB	●
Klasa klimatyczna	-	-
Klasa obciążenia mechanicznego	-	-
Przepuszczalność powietrza	3	●
Siły operacyjne	-	-
trwałość mechaniczna	-	-
Obciążenie wiatrowe	C3 / B3	●
wodoszczelność	-	-
Odporność na włamanie	-	-

Podane parametry użytkowe można uzyskać wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia. Podane wartości zależą od danego wyposażenia drzwi i sytuacji montażowej.

- funkcja podstawowa – standardowo
- funkcja dodatkowa – opcjonalnie przy zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia
- brak możliwości

Standardowa ościeżnica

Ościeżnica aluminiowa (profil A4)



Sposób mocowania

z zastosowaniem wkręcanych kotew
opcjonalnie montaż na śruby
(do wykonania przez odbiorcę)

Powierzchnia

ocynkowana w kolorze
białym na bazie RAL 9016

Uszczelka ościeżnicy

3-stronna obwiedniowa, kolor
czarny

Ościeżnica aluminiowa (profil A4)

Aluminiowa ościeżnica 80 mm z przegrodą termiczną jest oferowana z prostą krawędzią. Ościeżnica posiada w obszarze stopy wysoki na 20 mm próg z przegrodą termiczną wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego.

Powyższe informacje, w szczególności dane i ilustracje, nie są wiążące i nie stanowią umowy o cechach produktu ani gwarancji. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Dane katalogowe są chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie za naszą zgodą.